



Gaxetas de Fibras Sintéticas

DK-3019

Gaxeta de Fibra Acrílica c/ PTFE

A gaxeta DK-3019 é fabricada com fios de fibra acrílica e impregnada com PTFE e lubrificante mineral. É compacta e apresenta boa resistência química. Indicada para equipamentos rotativos: bombas, reatores, misturadores e agitadores; e válvulas. Aplicada em processos e/ou serviços de baixa exigência, fluidos que contenham água limpa ou com sólidos em suspensão, solventes, soluções ácidas e cáusticas.

	Pressão bar	Temperatura °C		pH	Velocidade
	100	Mínima	-100	2	12 m/s
	80	Máxima	230	12	
	20				



Padrão de Embalagem – consulte a Denkotech

DK-3062

Gaxeta de Fibra Acrílica Grafitada

A gaxeta DK-3062 é fabricada com fios de fibra acrílica e impregnada com grafite e lubrificante mineral. Possui baixo custo e apresenta alta flexibilidade. Indicada para equipamentos rotativos: bombas, reatores, misturadores e agitadores; e válvulas. Aplicada em processos e/ou serviços de baixa exigência.

	Pressão bar	Temperatura °C		pH	Velocidade
	15	Mínima	-100	4	8 m/s
		Máxima	230	10	
	15				



Padrão de Embalagem – consulte a Denkotech

Para maiores informações:

ecommerce@denkotech.com.br | 71 3508.6597 | 71 99352-4243 | 71 99904-2199